CONAE

Índices Espectrales derivados de imágenes satelitales Landsat 8 Sensor OLI

Guía de Usuario

Versión 1
06/06/2016

Índice

Introducción.....	2
Calibración de las bandas del sensor OLI de Landsat 8 a reflectancia a Tope de Atmósfera	2
Listado de Índices Espectrales	3
Especificaciones y generalidades de los archivos que contienen a los índices.....	5
Análisis comparativo de productos generados por CONAE (TOA) y los generados por el USGS (con corrección atmosférica)	6
Referencias.....	14

Introducción

Los productos derivados de las imágenes Landsat 8 Sensor OLI que se describen a continuación están en una etapa de desarrollo y son preliminares, ya que todavía no se completó el proceso de validación. Los índices espectrales presentados se obtienen a partir de datos de reflectancia a tope de atmósfera (TOA).

Calibración de las bandas del sensor OLI de Landsat 8 a reflectancia a Tope de Atmósfera

Corrección TOA de las imágenes

Los datos de las bandas del sensor OLI se pueden convertir a datos de reflectancia espectral TOA utilizando los factores de reescalado que se obtienen desde los los metadatos. La siguiente ecuación permite pasar los valores de nivel de gris (ND) a reflectancia TOA:

$$\rho\lambda' = M_{\rho}Q_{cal} + A_{\rho}$$

Donde:

$\rho\lambda'$ = Reflectancia a TOA (planetary reflectance), sin corrección del ángulo solar.

M_{ρ} = Factor multiplicador de escala especificado para cada banda que se obtiene de los metadatos de la imagen. (REFLECTANCE_MULT_BAND_x, where x is the band number)

A_{ρ} = Factor aditivo específico para cada banda que se obtiene de los metadatos de la imagen. (REFLECTANCE_ADD_BAND_x, where x is the band number)

Q_{cal} = Valor del pixel cuantificado y calibrado (DN).

Corrección a reflectancia TOA en relación al Angulo Solar:

$$\rho\lambda = \frac{\rho\lambda'}{\cos(\vartheta_{SZ})} = \frac{\rho\lambda'}{\sin(\vartheta_{SE})}$$

Dónde:

$\rho\lambda$ = Reflectancia a TOA.

θ_{SE} = Angulo de elevación solar local. Angulo de elevación central de la escena en grados que se obtiene de los metadatos de la imagen (SUN_ELEVATION).

θ_{SZ} = Angulo zenital solar local; $\theta_{SZ} = 90^{\circ} - \theta_{SE}$

Listado de Índices Espectrales

1) Índice de Vegetación Normalizado (NDVI)

Es un índice que permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial. Se calcula como la diferencia normalizada entre la banda del rojo (R) y del infrarrojo cercano (NIR).

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{R}) / (\text{NIR} + \text{R})$$

Dónde: NIR= banda 5, R= banda 4

2) Índice de Vegetación Mejorado (EVI)

Este índice incorpora un valor "L" para realizar un ajuste en relación al canopeo, un valor "C" como coeficiente de resistencia de la atmósfera, y un valor correspondiente a la banda azul (B). Teniendo en cuenta estos coeficientes se realiza una corrección del índice normal reduciendo los ruidos producto de la interferencia de la atmósfera, el canopeo y la saturación.

$$\text{EVI} = (\text{NIR} - \text{R}) / (\text{NIR} + \text{C1} * \text{R} - \text{C2} * \text{B} + \text{L})$$

Dónde: NIR= banda 5, R= banda 4, B= banda 2, L= 1, C1=6, C2=7.5

3) Índice de Vegetación ajustado con el suelo (SAVI)

Entre los factores que modifican el comportamiento del NDVI está la proporción de vegetación/suelo observada por el sensor. Para incluir explícitamente el factor suelo, clave cuando se trabaja en zonas áridas, Huete y sus colaboradores proponen incluir en la fórmula del NDVI un parámetro "L", que ajuste el índice a una reflectividad promedio del fondo (Huete, 1988; Huete et al., 1992).

Este índice se calcula como la diferencia normalizada entre la banda roja (R) y la banda del infrarrojo cercano (NIR) ajustado con un factor "L", que es la componente de brillo del suelo que se define con un valor de 0.5, ya que se ajusta mejor a todo tipo de cobertura.

$$\text{SAVI} = [(\text{NIR} - \text{R}) / (\text{NIR} + \text{R} + \text{L})] * (1 + \text{L})$$

Donde: NIR= banda 5, R= banda 4, L= 0.5

4) Índice de Vegetación ajustado modificado (MSAVI)

Este índice se calcula como la diferencia normalizada entre la banda roja (R) y la banda del infrarrojo cercano (NIR) donde se aplica una función que determina el valor "L" para reducir el efecto del suelo en la señal de la vegetación.

$$\text{MSAVI} = (2 * \text{NIR} + 1 - \text{sqrt}((2 * \text{NIR} + 1)^2 - 8 * (\text{NIR} - \text{R}))) / 2$$

Donde: NIR= banda 5, R= banda 4, siendo sqrt, raíz cuadrada

5) Índice Normalizado de la Diferencia de Humedad (NDMI)

Este índice se calcula como la diferencia normalizada entre el Infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo medio (SWIR1, banda 6).

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

Donde: NIR= banda 5, SWIR= banda 6

6) Índice normalizado de áreas quemadas (NBR)

Este índice se calcula como la diferencia normalizada entre el Infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo medio (SWIR2, banda 7).

$$\text{NBR} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

Donde: NIR= banda 5, SWIR= banda 7

7) Índice normalizado de áreas quemadas 2 (NBR2)

Este índice se calcula como la diferencia normalizada entre los valores de dos bandas del infrarrojo medio (SWIR1 y SWIR2).

$$\text{NBR2} = (\text{SWIR1} - \text{SWIR2}) / (\text{SWIR1} + \text{SWIR2})$$

Donde: SWIR1= banda 6, SWIR2= banda 7

Especificaciones y generalidades de los archivos que contienen a los índices

Los siete índices se distribuyen agrupados en un archivo .RAR. El formato de los datos es geotiff y lo acompaña un archivo .TXT con el metadato de la imagen original. Todos tienen una resolución espacial de 30 metros y una proyección conforme UTM (WGS4) Norte según número de zona que corresponda. Los datos están escalados a 10000 y para obtener los valores reales es necesario multiplicarlos por el factor de escala (0.0001).

Se aplicó una máscara para eliminar las zonas de la imagen cubiertas por nubes. Esta se obtuvo a partir de la información disponible de la banda de calidad (QA).

<i>ATRIBUTO</i>	<i>VALOR</i>
<i>Tipo de dato</i>	<i>16-bit integer</i>
<i>Unidad</i>	<i>Valor del índice</i>
<i>Rango</i>	<i>-10000 a 10000</i>
<i>Valor nulo</i>	<i>-9999</i>
<i>Factor de escala</i>	<i>*0.0001</i>

Nombre de los archivos

L082260852015347COA00_indices.rar	
L08	Landsat 8-OLI
226085	Path Row
2015347	Fecha de toma de la imagen (año y día juliano)
COA	Estación terrena (Córdoba, Argentina)

Para cualquier consulta o sugerencia o identificación de anomalías o valores erróneos no dude en comunicarse con Atención al Usuario:

ssu.atencionUsuarios@conae.gov.ar

Análisis comparativo de productos generados por CONAE (TOA) y los generados por el USGS (con corrección atmosférica)

Objetivo

Analizar las diferencias o similitudes entre los productos generados con y sin corrección atmosférica y explorar la posibilidad de predecir el valor de un producto proveniente de datos corregidos atmosféricamente a partir de los valores provenientes de datos a tope de atmósfera.

Metodología

Se compararon los productos generados en CONAE a partir de imágenes TOA con los generados por el USGS a partir de imágenes corregidas atmosféricamente. Ambos productos están escalados a 10000, es decir que los valores de índice varían entre -10000 y 10000.

Para cada uno de los productos se seleccionaron 27 pares de imágenes para las cuales se les calculó la media total de los píxeles válidos, se eliminaron los píxeles anómalos que se encontraban fuera del rango de los índices.

Se calculó la correlación entre los pares de valores y luego se ajustó una regresión lineal.

Los resultados se presentan a continuación.

Resultados

1) Índice de Vegetación Normalizado (NDVI)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
C-ATM	C-ATM	27	1,00	<0,0001
C-ATM	TOA	27	0,99	<0,0001
TOA	C-ATM	27	0,99	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
C-ATM	27	0,99	0,98	83638,96	372,96	376,85

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	371,68	106,06	153,25	590,10	3,50	0,0017		
TOA	1,05	0,03	1,00	1,10	40,75	<0,0001	1598,05	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	83908605,01	1	83908605,01	1660,89	<0,0001
MEDIA1	83908605,01	1	83908605,01	1660,89	<0,0001
Error	1263008,15	25	50520,33		
Total	85171613,16	26			

Modelo

Indice corregido = 1,05* Indice TOA + 361.68

2) Índice de Vegetación Mejorado (EVI)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
CORR ATM	CORR ATM	27	1,00	<0,0001
CORR ATM	TOA	27	0,99	<0,0001

TOA	CORR ATM	27	0,99	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
CORR ATM	27	0,98	0,98	31344,13	355,59	359,48

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	134,16	88,57	-48,26	316,58	1,51	0,1424		
TOA	1,82	0,05	1,71	1,93	35,06	<0,0001	1182,80	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	32639201,92	1	32639201,92	1229,04	<0,0001
MEDIA1	32639201,92	1	32639201,92	1229,04	<0,0001
Error	663919,19	25	26556,77		
Total	33303121,11	26			

Modelo

Indice corregido = 1,82 * Indice TOA + 134,16

3) Índice de Vegetación ajustado con el suelo (SAVI)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
C-ATM	C-ATM	27	1,00	<0,0001
C-ATM	TOA	27	1,00	<0,0001
TOA	C-ATM	27	1,00	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
C-ATM	27	1,00	1,00	6381,45	309,26	313,15

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	70,93	36,93	-5,13	146,99	1,92	0,0663		
TOA	1,06	0,01	1,04	1,09	78,80	<0,0001	5971,21	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	29639513,73	1	29639513,73	6208,98	<0,0001
MEDIA1	29639513,73	1	29639513,73	6208,98	<0,0001
Error	119341,38	25	4773,66		
Total	29758855,10	26			

Modelo

Indice corregido = 1,06* Indice TOA + 70,93

4) Índice de Vegetación ajustado modificado (MSAVI)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
CORR ATM	CORR ATM	27	1,00	<0,0001
CORR ATM	TOA	27	1,00	<0,0001
TOA	CORR ATM	27	1,00	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
CORR ATM	27	1,00	1,00	6390,26	310,33	314,22

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	5,88	36,35	-68,99	80,75	0,16	0,8728		
TOA	1,10	0,01	1,07	1,13	79,02	<0,0001	6005,04	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	31015057,73	1	31015057,73	6244,16	<0,0001
MEDIA1	31015057,73	1	31015057,73	6244,16	<0,0001
Error	124176,29	25	4967,05		
Total	31139234,03	26			

Modelo

Indice corregido = 1,10* Indice TOA + 5. 88

5) Índice Normalizado de la Diferencia de Humedad (NDMI)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
C-ATM	C-ATM	27	1,00	<0,0001
C-ATM	TOA	27	0,94	<0,0001
TOA	C-ATM	27	0,94	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
C-ATM	26	1,00	1,00	4469,99	291,67	295,44

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	-269,68	21,53	-314,12	-225,25	-12,53	<0,0001		
TOA	1,03	0,01	1,01	1,06	81,17	<0,0001	6325,82	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	24704596,16	1	24704596,16	6588,31	<0,0001
MEDIA1	24704596,16	1	24704596,16	6588,31	<0,0001
Error	89994,24	24	3749,76		
Total	24794590,41	25			

Modelo

Indice corregido = 1,03* Indice TOA - 269,68

6) Índice normalizado de áreas quemadas (NBR)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
C-ATM	C-ATM	27	1,00	<0,0001
C-ATM	TOA	27	0,97	<0,0001
TOA	C-ATM	27	0,97	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
C ATM	27	0,95	0,94	126770,14	395,42	399,31

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	-617,03	185,34	-998,74	-235,32	-3,33	0,0027		
TOA	1,04	0,05	0,94	1,15	20,81	<0,0001	417,34	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	50263975,47	1	50263975,47	432,95	<0,0001
MEDIA1	50263975,47	1	50263975,47	432,95	<0,0001
Error	2902394,31	25	116095,77		
Total	53166369,79	26			

Modelo

Índice corregido = 1,04* Índice TOA - 617.03

7) Índice normalizado de áreas quemadas 2 (NBR2)

Correlación de Pearson

Variable(1)	Variable(2)	n	Pearson	p-valor
C-ATM	C-ATM	27	1,00	<0,0001
C-ATM	TOA	27	1,00	<0,0001
TOA	C-ATM	27	1,00	<0,0001
TOA	TOA	27	1,00	<0,0001

Análisis de regresión lineal

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC
C-ATM	27	0,99	0,99	3657,36	296,39	300,28

Coefficientes de regresión y estadísticos asociados

Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF
const	-177,47	36,28	-252,18	-102,76	-4,89	<0,0001		
MEDIA1	0,97	0,02	0,94	1,00	64,90	<0,0001	4050,87	1,00

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	12484126,83	1	12484126,83	4211,83	<0,0001
MEDIA1	12484126,83	1	12484126,83	4211,83	<0,0001
Error	74101,63	25	2964,07		
Total	12558228,46	26			

Modelo

Índice corregido = 0.97* Índice TOA - 177,47

Indice	R ²	Pendiente	Ordenada
EVI	0,98	1,82	134,16
MSAVI	1	1,10	5,88
NBR	0,95	1,04	-617,03
NBR2	0,99	0,97	-177,47
NDMI	1	1,03	-269,68
NDVI	0,99	1,05	361,68
SAVI	1	1,06	70,93

Cuadro 1: Resumen de variables de los modelos de regresión

Los productos analizados mostraron que la correlación entre los valores de los productos generados por el USGS corregidos atmosféricamente y los producidos por CONAE a partir de valores de reflectancia a tope de atmósfera (TOA), es altísima, entre 0,94 y 1 con un alto nivel de significancia.

A su vez todos los productos ajustaron a modelos lineales con alto nivel de significancia en los cuales la mayor parte de la variabilidad está explicada por estos. Se observa, en los resultados de todos los índices, que los modelos son altamente significativos con valores de R cercanos a 1. Los valores de pendiente, salvo en el caso del EVI, tienen valores cercanos a 1, como se observa en el cuadro 1, pero significativamente distintos de 1. En el caso del EVI este valor prácticamente se duplica.

Si bien es necesario profundizar el análisis para evaluar si estos modelos ajustan de la misma manera en distintas épocas del año y para diferentes coberturas, estas primeras pruebas muestran una buena aproximación a las diferencias de magnitud de los índices usando uno u otro producto.

La ampliación de estos análisis se ofrecerá en las actualizaciones de este documento.

Referencias

- Teledetección Ambiental. La observación de la Tierra desde el Espacio. Emilio Chuvieco. Octubre 2010. Editorial Planeta
- Product Guide. Landsat Surface Reflectance –Derived Spectral Indices. USGS, March 2016
- Using the USGS Landsat 8 Product. Página web del USGS (http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php)
- Landsat 8 Data User Handbook. March 2016.